


EU 45 - EU 45/B (EU 65 - EU 65/B)



*Misure soggette a variazioni in funzione della marca del motore
 *Dimensions subject to changes depending on the motor brand
 *Données sujettes aux variations en fonction de la marque du moteur

*Die Maße können auf Grund vom Motorzeichen ändern
 *Medidas sujetas a variación en función de la marca del motor

(I)

(GB)

(F)

(D)

(E)

| | | | | | |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| A | Aspirazione verticale | Vertical inlet | Aspiration verticale | Senkrechter Einlass | Aspiración vertical |
| A ¹ | Aspirazione orizzontale | Horizontal inlet | Aspiration horizontale | Waagerechter Einlass | Aspiración horizontal |
| B | Scarico aria | Air outlet | Sortie de l'air | Luftauslass | Salida de aire |
| C | Entrata aria raffreddamento | Cooling air inlet | Entrée air refroidissement | Kühlluftseintritt | Entrada aire refrigeración |
| D | Uscita aria raffreddamento | Cooling air outlet | Sortie air refroidissement | Kühlluftsaustritt | Salida aire refrigeración |
| E | Tappo carico olio | Oil filling plug | Bouchon remplissage huile | Öleinfüllschraube | Tapón carga de aceite |
| F | Spia livello olio | Oil level control | Contrôle niveau huile | Öl-Kontrolle | Nivel de aceite |
| G | Tappo scarico olio | Oil discharge plug | Bouchon vidange huile | Ölablassschraube | Tapón vaciado de aceite |
| H | Targhetta identificazione | Pump name plate | Plaquette d'identification | Maschinenschild | Placa de identificación |
| I | Targhetta olii | Oil plate | Plaquette huiles | Ölempfehlungsschild | Placa tipos de aceites |
| L | Targhetta rotazione | Rotation plate | Plaquette rotation | Drehungsschild | Placa sentido de giro |
| M | Golfaro di sollevamento | Lifting eyebolt | Anneau de levage | Aufhebenöschraube | Gancho de levantamiento |
| N | Attacco 1/8" x manometro | 1/8"port for pressure gauge | Trou 1/8" pour manomètre | Loch 1/8" für Manometer | Conexión 1/8" para manómetro |

| | | EU 45 | | EU 45/B | EU 65 | EU 65/B | |
|---|---------------------------|-------|------|-----------------------|-------|---------|--|
| Portata nominale* Nominal capacity* Débit nominal* Caudal nominal* Nennsaugvermögen* | m ³ /h | 50Hz | 45 | | 65 | | |
| | | 60Hz | 54 | | 78 | | |
| Portata effettiva* Effective capacity* Débit effectif* Caudal efectivo* Effektives Saugvermögen* | m ³ /h | 50Hz | 40 | | 59 | | |
| | | 60Hz | 48 | | 71 | | |
| Pressione finale*(assoluta) Ultimate pressure* (abs.) Vide final* (abs.) Presión final* (abs.) Enddruck* (abs.) | mbar | 0.5 | | 10 | 0.5 | 10 | |
| | Pa | 50 | | 1000 | 50 | 1000 | |
| Numero di giri Revolutions number Numéro de révolutions Velocidad de giro Drehzahl | min. ⁻¹ | 50Hz | 1400 | | | | |
| | | 60Hz | 1700 | | | | |
| Potenza motore # Motor power # Puissance moteur # Potencia motor # Motorleistung # | Kw | 50Hz | ~3 | 1.1 | | 1.5 | |
| | | | ~1 | 1.5 | | 2.2 | |
| | | 60Hz | ~3 | 1.5 | | 2.2 | |
| | | | ~1 | 1.5 | | 2.2 | |
| Caratteristiche motore elettrico Electric motor characteristics Caractéristiques moteur électrique Características motor eléctrico Motoreigenschaften | | 50Hz | ~3 | IM B14 230/400 V ±10% | | | |
| | | | ~1 | IM B14 230 V ±10% | | | |
| | | 60Hz | ~3 | IM B14 275/480 V ±10% | | | |
| | | | ~1 | IM B14 275 V ±10% | | | |
| Livello di pressione acustica Sound pressure level Niveau de pression acoustique Nivel de presión acústica Schalldruckpegel | dB(A) (Pr EN ISO 2151) | 50Hz | 68 | | 69 | | |
| | | 60Hz | 69 | | 70 | | |
| Carica olio Oil charge Charge d'huile Carga de aceite Ölfüllmenge | l | 2 | | 2 | | | |
| Peso totale Total weight Poids total Peso total Gesamtgewicht | Kg | 50Hz | ~3 | 52 | | 60 | |
| | | | ~1 | 56 | | 66 | |
| | | 60Hz | ~3 | 54 | | 65 | |
| | | | ~1 | 56 | | 66 | |
| Peso senza motore Weight without motor Poids sans moteur Peso sin motor Gewicht ohne Motor | Kg | 38 | | 44 | | | |

*Secondo normativa PNEUROP 6602.
*According to Pneurop standard 6602.
*Selon la norme Pneurop 6602.
*Según la normativa Pneurop 6602.
*Nach der Pneurop Norm 6602.

#Valido per temperature fino a 40°C e altitudini inferiori a 1000 m.
#Valid for temperatures up to 40°C and altitudes lower than 1000 m.
#Valable pour températures jusqu'à 40°C et pour altitudes inférieures à 1000 m.
#Válido para temperaturas hasta 40°C y altitudes inferiores a 1000 m.
#Gültig für Temperaturen bis 40°C und für Höhen weniger als 1000 m.

